



**ALPER**  
FABRICANTES, S.A. DE C.V.

Estilo F-000

FEMISA

# Estilo F-000

## JUNTA CORRUGADA CHAQUETA SENCILLA

FEMISA



Los empaques Estilo F-000 están hechos de metal corrugado, sin relleno y son útiles para uso en bridas maquinadas y sellan contra vapor, agua, gas, aceite, ácidos, químicos, etc.

Se utilizan bajo presión de 100 Lbs y a temperaturas extremas, dependiendo del tipo de metal.  
Los empaques Estilo F-000 pueden ser fabricados en el metal deseado, en cualquier tamaño y forma.

Traducción del inglés al españolMostrar forma romanizada

Goetze Estilo 000 juntas, de metal corrugado sencillo profundamente son adecuados para uso en las bridas mecanizadas en el sellado contra el vapor, agua, gas, aceite, ácidos, productos químicos, etc, en 1000 psi de presión y temperaturas extreme dependiendo del metal. Generalmente son instalados con una capa liberal de un compuesto de sellado Goetze.

Esta construcción se usa no sólo para bridas estándar, pero también en varias formas de gorros de válvulas y aplicaciones similares ESPECIALES. Juntas de este diseño pueden presentarse en cualquier junta de metal deseado, en casi cualquier tamaño y forma con sujeción a las siguientes limitaciones.

Limitaciones a la aplicación de Juntas de Diseño Especial

Metal: 019 "de aluminio de espesor, Cooper, de acero suave, Monel, níquel, Stainles Aceros.

, 031 "de espesor de plomo, aluminio, Cooper, Soft Steel, Monel.

Corrugaciones: 1 / 16 "echada - de todo, 019" de espesor metales antes mencionados.

5 / 32 ", 3 / 16" y 1 / 4 "echada - todos los liste metal por encima.

### MATERIALES EMPLEADOS

Cobre, Monel, S-304, S-316, Hierro Suave, Aluminio, etc.

### OBSERVACIONES

La superficie del empaque no debe presentar imperfecciones.

Dimensiones según ASME - ANSI B16.5 - ANSI B16.21

ANCHO ESP. INT.	MIN	MAX	D.E. MAX	TAM. HOJA
1/16 1/4	3/16	1	35	3/64
1/8 1	3/8	1 1/2	35 - 47	1/16
5/32 1/2	3/8	2	35 - 47	5/64
3/16 1/2	1/2	2	35 - 47	3/32
1/4 1	5/8	3	ILIMITADA	1/8



ALPER FABRICANTES, S.A. DE C.V.